

Convogliatore a catena per vasche

Soluzione indicata per il trasporto in orizzontale e in verticale di materiali sfusi nell'area delle centrali elettriche e degli impianti di lavorazione del legno

Caratteristiche strutturali

- struttura compatta e robusta
- trasporto orizzontale, inclinato o verticale
- convogliatore a linea singola o doppia
- convogliamento a tamburo superiore o inferiore a seconda del materiale sfuso

Campi d'applicazione

- valori elevati della mandata
- possibilità di realizzazione in versione ermetica alla polvere
- superamento dei tracciati di convogliamento verticali



Convogliatore a catena per vasche verticale

Vantaggi per i clienti

- struttura robusta
- soluzione adatta a materiali sfusi disomogenei e con elevata granulometria
- possibilità di diversi punti di carico e scarico

Specifiche tecniche

• Mandata	10 - 400 m ³ /h
• Potenza motrice	3 - 55 kW
• Dimensioni	
Larghezza	400 - 1.800 mm
Lunghezza	5.000 - 50.000 mm
• Monitoraggio	Monitoraggio della rotazione, valvola di accumulo, tendicatena
• Protezione dall'usura	Guida della catena, pressore (binari in PE o Hardox)
• Versione	Dichiarazione di conformità CE ATEX: standard, idoneità antideflagrante assente Optional: lato interno: zona 22 e lato esterno: zona antideflagrante II 3/-D assente