

Coclea con trogolo

La coclea di scarico SHW è un componente autonomo o un ottimo completamento per tutti i mezzi di scarico, si adatta con flessibilità a ogni caso d'applicazione.

Caratteristiche costruttive:

- salita conica e di progressiva
- sopportato in cuscinetti a flangia o con supporto ritto e scatola a stoppa

Campi d'impiego

- unità di dosaggio, trasporto, scarico o distribuzione

Vantaggi per il cliente

- il modello a trogolo permette un'elevata accessibilità
- unità di scarico chiusa
- il materiale è scaricato lungo tutta la lunghezza
- facilità di manutenzione
- eccellente precisione di dosaggio

Specifiche tecniche

• Portata	
singolo	1 - 500 m³/h
tandem	2 - 1.000 m³/h
• Precisione di dosaggio	fino a ± 3%
• Potenza di azionamento	0,55 fino a 55 kW
• Misure	
lunghezza del trogolo	1.000 fino a 12.000 mm
larghezza del trogolo	230 fino a 1.100 mm (tandem 2.000 mm)
diametro	300 fino a 925 mm
• Peso	500 fino a 5.000 kg
• Controllo	sensore termico/ funzione
• Protezione d'usura	opzionale, particolarmente adatto all'applicazione e il materiale sfuso p.e. acciai inossidabili diversi, Hardox, riporto saldato per la protezione d'usura, Infinite Shield (ceramica)
• Design	Dichiarazione di conformità CE ATEX: norma senza idoneità EX Opzionale: all'interno: zona 22 e all'esterno: nessun zona (Ex II 3/-D) all'interno e all'esterno: zona 22 (Ex II 3/3D) all'interno zona 21/ all'esterno zona 22 (Ex II 2/3)

