

# Installations pour des produits en vrac à écoulement difficile



## Rion des Landes, France Année de construction 2011

### DESCRIPTION

L'installation se compose de plusieurs fonds mobiles, de cribles à disque et d'un système à rotor et sert à la réception et à la transmission de nos propres plaquettes et de plaquettes externes et de la sciure de bois. Cette installation alimente les silos de copeaux humides fournis par SHW en 2008.

### DONNÉES TECHNIQUES

- > Produit en vrac  
plaquettes | sciure de bois | plaquettes | copeaux de couches de surface
- > Silo  
2 x 457 m<sup>3</sup> | 540 m<sup>3</sup> | 98 m<sup>3</sup> | 1.100 m<sup>3</sup>
- > Dimension du silo  
2 x 14,5 m / 4,5 m / 7 m | 20 m / 4,5 m / 6 m | Ø 5 m | Ø 8,2 m
- > Système d'extraction  
2 x fond mobile | fond mobile | système de rotor | vis rotative
- > Débit d'extraction  
2 x 154 m<sup>3</sup>/h | 230 m<sup>3</sup>/h | 4 x 80 m<sup>3</sup>/h | 250 m<sup>3</sup>/h
- > Système de transport / équipement subsidiaire  
crible à disc

